



Elektrische Steuerung

SK 32 E Sicherheits-Steuerung in Verbindung mit dem Sicherheits-Ventil LSV. Schutzart IP 55
inkl. zwei Verbindungskabel an LSV (Länge 1,5 m) mit Stecker (ISO 4400 A)
inkl. Netzzuleitungs-Kabel (Länge 1,0 m) mit Stecker Typ 12
Gehäuse: Kunststoff, Aufputz

SK 32 FB Fernbedienung zur Sicherheits-Steuerung SK 32 E
Mit Bedien-Taster (Ein / Aus / Reset) und Leuchtdioden (gelb = test / grün = ok / rot = error)
Ausführung: Unterputz, System Feller Edizio due
Einfache Verkabelung zu SK 32 E (Kabel 2 x 4 x 0,8 mm; z. B. E-Nr. 102'078'008)

Zubehör und Erweiterungen

Einfache Erweiterung (z. B. Schlüssel-schalter, Not-Aus-Taster) mit Einzel-Elementen (z. B. NSA, NSU, Sortiment Feller Edizio due)
Einfache Einbindung in ein Gebäude-Leit-system

Commande électrique

SK 32 E Commande de sécurité en connexion avec la vanne de sécurité LSV. Protection IP 55
y inclus deux câbles à la LSV (longueur 1,5 m) avec prises (ISO 4400 A)
y inclus câble d'alimentation (longueur 1,0 m) avec prise type 12
Boîtier: Matière plastique, apparent

SK 32 FB Commande à distance pour la commande de sécurité SK 32 E
Avec bouton-poussoir (marche / arrêt / reset) et diodes DEL (jaune = test / vert = ok / rouge = error)
Exécution: encastré, système Feller Edizio due
Câblage simple à la SK 32 E (câble 2 x 4 x 0,8 mm; p.e. E-n° 102'078'008)

Accessoires et extensions

Extension simple (p.ex. commande à clef, bouton d'urgence) avec éléments uniques (p.ex. NSA, NSU, gamme de produits Feller Edizio due)
Incorporation aisée dans un système de gestion technique du bâtiment

Anschluss-Schema / Schéma de connexion

